

# INVENTARIO BENI

## BAR RISTORANTE BELVEDERE BASTIONE

### BAR

- Misuratore fiscale custom max matr. 96010219
- Stampante comanda / Ricevute custom kube S
- Banco bar di mtl. 720 circa, semicircolare con corpo centrale avanzato, banco costruito con pannelli di multistrato di vari spessori, con telaio portante in abete massiccio. Banco composto con zona refrigerata, sulla parte circolare interamente foderata interno ed esterno in acciaio inox, con 2 ante e 3 cassettiere a 2 cassetti, piano di lavoro in acciaio con inserita bottigliera a fori. Parte sinistra banco zona cassa con cassettiera 4 cassetti e piano lavoro sempre rivestito in inox. Parte destra banco con modulo 2 vani refrigerati interamente foderati inox piano lavoro inox con inserita griglia rinfresca bicchieri e zona per spine. I 2 frigoriferi sono dotati di 2 unità separate remote. Esterno bancone rivestito sulle parti diritte in legno di rovere gessato, parte circolare foderata con pietra ricostruita, i piani di miscita sono sempre in legno di rovere gessato con cornicione, nella parte centrale fra i due pilastri è prevista una bottigliera aerea, retro banco di mtl 6 (circa) attrezzato con mobile chiuso con ante per macchina caffè completa di tramoggia batti filtro pompa ecc... mobile lavaggio dotato di lavello ad una vasca e piano ribassato per cesti raccogli goccia, alloggio lavabicchieri e tramoggia porta rifiuti. Mobile circolare a giorno con ripiani mobili con ante chiuse e vani a giorno tutto foderato in laminato finitura legno rovere gessato con bordatura in ABS, piani lavoro sagomati come disegno e rivestiti tutto in inox, alzata retro banco con mobili a pensile on ripiani cristallo e specchi parte divisoria per deposito con annessa porta legno, deposito con piano lavoro fissato alla parete divisoria. N 1 porta legno per cantina pedana calpestio H 13/15 cm. Con struttura abete massello ricoperta in laminato o PVC il tutto posto in opera e in funzione.
- N. 48 sedie art. 1135 (39 piano terra\_9 piano seminterrato)
- N. 10 tavoli art. 3078 80x80
- N. 3 prolunghe 120x80
- N. 22 sedie esterno art. 4055 (di cui una saldata) + 4 grigie con schienale altro modello + 12 verdi
- N. 4 tavoli 70x70 mod. Rondo
- Solo n. 2 tavoli 60 rotondi + 3 tavoli tondi verdi

## **ALLESTIMENTO CUCINA**

- Cucina su armadio, 4 fuochi valvolati, piano stampato a tenuta termocoppia, bruciatore pilota per l'accensione automatica griglie in ghisa smaltata, armadio aperto, costruzione in acciaio inox AISI 304 (18/10). Potenza: Kcal/h 16400 -19,0 OKW. Modello G4SA77. Dim: L 700 x P 700 x H 850 mm. Cod. Art. MBM-G4SA77.
- Ripiano intermedio in acciaio inox a misura.
- Fry top a gas, riscaldamento mediante bruciatori in acciaio inox a fiamma autostabilizzata valvola di sicurezza con termocoppia, piastra di cottura rigata, cassetto estraibile di raccolta liquidi vano sottostante con armadio aperto, struttura esterna in acciaio inox. Potenza Kcal/h 4730 – 5,5 KW. Modello GFTA477R Dim. L 400 x P 700 x H 850 mm. Cod art. MBM GFTA477R.
- Fry top elettrica, mediante resistenze, termostato di sicurezza, piastra di cottura liscia non cromata, cassetto estraibile di raccolta liquidi, vano sottostante con armadio aperto, struttura esterna in acciaio inox. Potenza Kcal/h 3440 – 4,0 KW. Modello EFTA477L. Dim. L 400 x P 700 x H 850 mm. Cod art. MBM-EFTA477L.
- 2 ripiani intermedi in acciaio inox a misura.
- Cuocipasta a gas, 1 vasca, lt 26 con livello di scarico per smaltimento amidi, rubinetto di scarico e carico acqua, riscaldamento a gas, bruciatore in acciaio inox a fiamma autostabilizzata con valvola di sicurezza e termocoppia per l'interruzione del flusso del gas in caso di spegnimento del pilota, accensione piezoelettrica, costruzione in acciaio inox. Potenza Kcal/h 7300 – 8,5KW. Modello GC477. Dim L 400 x P 700 x H 850 mm. Cod. Art. MBM- GC477.
- Cappa di aspirazione Snack con motore realizzata in acciaio inox AISI 304 satinatura scotch brite, spessore 8/10, assemblate tramite puntatura elettrica completamente ribordate, con canalina perimetrale raccogli condensa, rubinetto scarico grassi, filtro inox a labirinto. Modello TS 9/24P. Dim. L 2400 x P 900 x H 450 mm. Kit installazione cappa Modello KP. Regolatore di velocità manuale Modello RM 900. Riduzione in lamiera zincata da 400 x 350 a 400 x 200. Curve 90° in lamiera zincata Dim. 400 x 200. Canali in lamiera zincata Dim. 400 x 200 x L 1500. Serratura a gravità Dim. 400 x 200.
- Tavolo da lavoro su gambe con ripiano inferiore. Dim L 900 x P 400 x 850 m
- Tavolo di prelavaggio destro con foro di cernita e vasca sinistra, paraspruzzi posteriore, ripiano inferiore, costruzione in

- acciaio inox AISI 304 18/10. Modello AAL0126. Dim. L 1200 x P 750 x H 850 mm. Cod. Art. MBM-AAL0126
- Lavastoviglie a capote, (luce utile 410 mm) lava piatti pizza e vassoi gastronomici; la produttività arriva a 900 piatti/ora capacità vasca lt 15, durata cicli lavaggio 90-120 src, consumo acqua 2,9 lt/cesto, Nr 1 cesto piatti dima mm 500 x 500, Nr. 1 contenitore posate. Potenza W 3.350 – V. 230 monofase. Potenza W 8.150 – 400 trifase. Modello PLUVIA 280. Dim. L 640 x P 740 x H 1500 mm.
  - Tavolo entrata/uscita per lavastoviglie a capot, ripiano inferiore, costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10. Modello ZLA3874AAL0039. Dim. L 1000 x P 600 x H 850 mm. Cod. Art. MBM- ZLA3874AAL0039.
  - Rubinetto monoforo ¼ giro, s/canna c/valvol. Non ½ M gruppo doccia sta blue c/rub metà tubo canna K MM 250
  - Lavatoio armadiato – 2 vasche di cm 50x50x32, 2 ante scorrevoli, costruito in acciaio inox AISI 304 18/10, finitura scotch brite; piano di lavoro imbutito con H mm 40 e spessore 10/10; vasca imbutita con antirombo e antivegetativo; ante scorrevoli in doppia parete insonorizzate senza guide inferiori, piedini di livellamento in acciaio con base antiscivolo. Fornito di serie con piletta, troppopieno, sifone in plastica diametro mm 40. Modello LA1272V/3. Dim. L 1200 x P 700 x H 850 mm. Cod. Art. MBM- LA1272V/3.
  - Gruppo rubinetteria miscelatore con apertura a gomito, ai sensi della legge n. 283. Modello ATG0092. Dim. L 400 x P 150 x H 5 mm. Cod. Art. MBM-ATG0092.
  - Tavolo di lavoro con alzatina su armadio, senza ante scorrevoli
  - Armadio frigorifero lt 700, 1 porta con serratura, temperatura - 2° + 10°C, esecuzione interna ed esterna in acciaio inox AISI 304 18/10, spessore di iso lamento mm 60, controllo digitale, controllo HACCP, evaporatore esterno, sbrinamento automatico ed evaporazione automatica di condensa, tropicalizzato per temperatura ambiente 28°, pedini regolabili in plastica. Potenza KW 0,3 – V 220/1 – 50HZ. Modello B70N1. Dim. L 740 x P 790 x H 2000 mm. Cod. Art. MBM-B70N1;
  - Armadio frigorifero lt 700, 1 porta con serratura, temperatura - 2° + 10°C, esecuzione interna ed esterna in acciaio inox AISI 304 18/10, spessore di iso lamento mm 60, controllo digitale, controllo HACCP, evaporatore esterno, sbrinamento automatico ed evaporazione automatica di condensa, tropicalizzato per temperatura ambiente 28°, pedini regolabili in plastica. Potenza KW 0,3 – V 220/1 – 50HZ. Modello B70N1. Dim. L 740 x P 790 x H 2000 mm. Cod. Art. MBM-B70N1.

- Congelatore orizzontale capacità 425 lt temperatura -16 -26° C. Modello AB 425. Dim L 1370 x P 650 x H 850 mm.
- Tavolo da lavoro su armadio co n. 2 ante scorrevoli, cassetiera SX a 3 cassette GN1/1 – H 15 intermante in acciaio inox AISI 304 18/10, finitura scotch brite; piano di lavoro con H Cm 4, e spessore 10/10, insonorizzato e rinforzato da contropiano di forte spessore; ante scorrevoli realizzate in doppia parete, insonorizzate senza guide inferiori con maniglie su tutta altezza anta, ripiano intermedio di serie rinforzato costruito in acciaio inox AISI 304 18/10, piedini di livellamento in acciaio inox AISI 304 18/10, con base antiscivolo. Modello TA207CS. Dim. L 2000 x P 700 x H 850 mm. Cod. Art. MBM-TA207CS.
- Scaffale in acciaio inox a n. 4 piani lisci .Dim. L 2800 x P 600 x H 2000 mm, composto da 2 elementi da L 1400 x P 600 x H 2000 mm.
- Scaffale in acciaio inox a n. 4 piani lisci. Dim. L 900 x P 600 x H 2000 mm
- Supporto porta forno in acciaio a misura
- N. 4 ripiani in acciaio sagomati a misura e materiale atto al montaggio.

### **IMPIANTO ILLUMINAZIONE**

- N. 3 Apollo P.G + V 0495 CDMTS150 NRL . Art. FS2204957500
- N. 6 Corpi illuminanti a parete Tipo Toj Bianco luce diretta vano scale. Art. 145528/00
- N. 22 Office 6 65 1520 PL-R2x17 CEL. Art. FS15207500
- N. 3 Plafoniere Hydro 920 2x58 FL. Art. DI9202x58
- N. 6 Lam. Fluor. L 58W/21 Luminlux. Art. FO5821
- N. 5 Lamp. Dulux D 26W/21 G24D-3 OSR. Art. FODD2621
- N. 5 Lamp. Comfort D=354 1x26W.G24-D. Art. IG706315
- N. 2 Lamp. Grid C/ Alone Luce D=354 2. Art. IG705915
- N. 2 Power Led White 3x3W. Art. 63913/00
- N. 2 Lamp. Dulux d 26W/21 GraD-3 OSR. Art. FODD2621
- N. 7 Oblò 746 FC22 NRL GRI L. Art. DI74622
- N. 4 Oblo' 747 FC32 NRL GRI L. Art. DI74732

LAVASTOVIGLIE WOLK WK. CRP+PS400/50-3 matricola n. 569230 con WK DEM demineralizzatore completo e con lavatoio a giorno con vano lavastoviglie.

N. 1 Forno combi vapore RATIONAL CPC61

N. 18 bastoni acciaio satinato

N. 2 binari in alluminio.

ABBATTITORE 5 TEGLIE MOD. ALEXANDERE 5T

Matricola 05122953 -160015360 compl. di: n. 1 griglia 600x400 ED – n. 1 griglia GN 1/1 530x325, sonda al cuore, piedi inox, manuale d'uso e manutenzione e dichiarazione di conformità